

KS Robot 600 Offroad

Le KS Robot 600 Offroad se distingue par ses larges pneus à structure profonde avec entraînement frontal différentiel lui permettant de travailler sur des sols accidentés (cailloux, gravillons, herbe, sols mouillés ou glissants) comme cela est souvent le cas sur des chantiers.

Il est l'appareil compact idéal pour le vitrage et le levage de d'éléments de vitrages, de portes et de façades lourds et volumineux ou pour la manutention dans les applications les plus variées. Le levage d'un poids allant jusqu'à 600 kg n'est pas un problème pour notre KS Robot 600. Grâce à son équipement avec un dispositif d'aspiration à accu, un servo-moteur 24V, tout comme un système linéaire puissant, tous les mouvements peuvent être effectués sans problème par une seule personne par télécommande. Le télescopage de 900 mm (au lieu des 500 mm du KS 550) permet un rayon d'action plus grand lors du montage.

L'appareil complet comprend:

Une articulation spéciale sol/plafond permettant p. ex. de pivoter latéralement des vitrages de grand format jusqu'à +/- 90° afin de pouvoir passer par ces portes ou allées étroites.

Un bras télescopique, permettant le basculement électrique vers la position horizontale, pour pouvoir, p. ex. soulever des éléments lourds directement à partir de palettes ou de racks. De plus, le basculement sol/plafond est possible en fonction du réglage des crans.

Un réglage par clavette pour un travail à partir de la verticale vers l'horizontale ou en plafond.

OPTION: articulation spéciale sol/plafond pour une rotation entièrement électrique à partir de l'horizontale jusqu'au plafond.

Un entraînement électrique des roues pour un déplacement du KS Robot 600 même avec une charge lourde (en avant/en arrière) tout en douceur, sans à-coups et à 2 vitesses.

Les contrepoids amovibles sont compris dans le prix.

Avantages

- Pneus larges de très bonne adhérence et traction avant pour l'utilisation sur le terrain
- Télescope 900 mm
- Dispositif d'aspiration à accu pour une charge utile de 600 kg
- Tête de levage manuelle, rotative à 360°, par paliers de 22,5°, fixation par crantage
- Réglage électrique de l'inclinaison
- Déplacement latéral pour un positionnement exact de l'élément lors du montage
- Servomoteurs linéaires spéciaux sécurisés
- 6 grandes ventouses pour une sécurité accrue lors du levage de charges lourdes
- Opération de tous les mouvements par télécommande: levage, basculement, télescopage, déplacement latéral
- Système double-circuit selon EN 13155 avec 4 pompes séparées.
- Approprié pour la manipulation sol-plafond

Données techniques KS Robot 600 Offroad

Hauteur de l'appareil:	env. 1.530 mm
Largeur de l'appareil:	env. 937 mm
Longueur:	env. 1.800 mm
Charge max.:	600 kg
Poids propre y compris contrepoids:	env. 814 kg
Contrepoids amovibles:	12x23 kg
Alimentation:	Accu, 24 Volt
Chargeur:	Intégré, 230 V / 50 Hz

Unsere Preise verstehen sich ab Werk, unverpackt, zzgl. MwSt.
Installation, Transport und Schulung auf Anfrage / Technische Änderungen vorbehalten.

K. Schulten GmbH & Co. KG

Industriestraße 3-7

D-48488 Emsbüren

Tel.: +49/(0)5903-9390-0

Fax: +49/(0)5903-9390-93

www.ksschulten.com

info@ksschulten.com

Volksbank Süd-Emsland eG

BLZ: 28069994 IBAN: DE34 2806 9994 0327 7070 00

Kto.-Nr. 327707000

BIC: GENODEF1SP

Sitz: Emsbüren, Amtsgericht Osnabrück, HRA 100397, Persönlich haftende Gesellschafterin: K. Schulten Beteiligungsgesellschaft mbH / Sitz: Emsbüren, Amtsgericht Osnabrück, HRB 100786

Geschäftsführende Gesellschafter: Jörg Alsmeyer, Horst Anker / Ust.Id.Nr.: DE 813313152, Gerichtsstand: Amtsgericht Lingen (Ems) / Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.