

3.4.3 KS Robot 600 Offroad

			Standard	SDKG	DH man.	DH élec.
Charge utile maxi			600 kg			
Poids total complet¹ (y compris contrepoids et système de ventouses)		env.	865 kg	870 kg	900 kg	900 kg
Contrepoids			12 x 23 kg	14 x 23 kg		
Poids propre d'unité d'aspiration ¹ :		env.	50 kg			
Température ambiante			0°C bis +50°C			
Angle du bras de levage			125°			
Pente admissible maximale			10°			
Poussée transversale			100 mm			
Cotes de transport sans unité d'aspiration ¹						
Largeur		env.	940 mm			
Longueur		env.	2500 mm			
Hauteur		env.	1530 mm			
Pneus			pression d'air (bar)		article n°	
Avant :	*DH = rempli avec PU	450 x 210	3,5 bars		11011074	11020470
Arrière :		360 x 150	3,5 bars		11019210	
Dispositif électrique						
Propulsion			24 V		11018514	
Vérins électriques			levage			
Vérin de levage 2 x			600 mm		11008176	
Vérin télescopique			900 mm		11018535	
Vérin d'inclinaison		Standard	400 mm		11008177	
		avec SDKG	500 mm		11008095	
déplacement latérale			100 mm		11008153	
Pompes d'aspiration						
2 x			24V DC		11008130	
Unité d'aspiration (standard)						
Ventouses			4 x d = 350 mm		11018538	

Exécution spéciale avec DH et cylindre rotatif électrique *					
Charge utile maxi		580 kg			
Poids total complet¹ (incl. contrepoids et unité d'aspiration)	env.	avec. DH man. 935 kg		avec. DH élec. 970 kg	
Contrepoids		14 x 23 kg			
		article n°			
Vérin rotatif * (rotation électrique)		levage 200 mm		11018229	

¹ En raison des tolérances de fabrication et des améliorations apportées en permanence au produit, les données concernant le poids et les dimensions peuvent varier.

* Options DH = (Rallonge télescopique) SDKG = (Adaptation spéciale sol/plafond)
 DC = (Courant continu) d = (Diamètre)